
SP-MK 50 – Datenblatt

Technische Angaben

IMK 35500

Antriebsart	Elektro
Eigengewicht	4800kg
Transportlänge	2.98m
Transportbreite	0.98m
Transporthöhe	2.37m
Reichweite	5.1m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	IMK 35500
Traglast	500kg
Traglasteingefahren	kg
Max. Ausladung	5.1m
Achsenanzahl	1
Hakenhöhe	10.5m
Features	Der Minikran IMK 35500 arbeitet bei einer Spurbreite von 98 cm ohne Drehwagenüberhang und ist in der Lage bis zu 500 kg präzise und stabil zu bewegen. Der IMK 35500 Minikran ist bestens für Pick & Carry Einsätze geeignet da er flexibel auch unter Volllast zu jederzeit und in jeder Arbeitsstellung uneingeschränkt verfahrbar ist. Dazu erreicht er mit seinem verlängerten Teleskoparm eine Reichweite von



mietbuehnen@lindig.com | <https://arbeitsbuehnen.lindig.com/> | www.lindig.com/
 +49 3691 6929-0
 99819 Krauthausen/Eisenach

LINDIG Fördertechnik GmbH
 Albert-Lindig-Straße 1

